



## 上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

### SYD-0705-1 真空干燥仪

本仪器是根据中华人民共和国行业标准  
2025《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》T0705-2025  
沥青混合料密度，专为快速干燥压实沥青芯材和样品而设计。快速准确的干燥重量有助  
快速确定路面密度，并在必要时调整碾压模式和材料。



JTG

3410-

上 仪

#### 主要技术特点和参数:

- 1、具有自动抽真空、空气流循环、在  
15~30℃条件下干燥试件的功能。真空室能够容纳直径为 150mm、高度 180mm  
的试件;真空泵能够在 90s 内抽真空达到绝对压力不大于0.8kPa,且稳定在不超过  
0.8kPa。能够显示真空,且自动判定干燥结束。
- 2、 电源:220V 50HZ
- 3、 功率: 1000W
- 4、 尺寸:810x600x880 mm
- 5、 重量:77 kg



**六十多年的研发制造经验铸就昌吉品牌!**

**同行业中率先通过 ISO9001 认证, 请认准商标放心选型订购!**

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303(销售)

传真：021-59501302(销售)

邮编：201814

网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878（销售）

电话：021-62434809（销售）

电话：021-59501305（服务）

E-mail:51082298@vip.163.com

