



# 上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

## SYD-0607 沥青溶解度试验器

本仪器是根据 JTG 3410-2025 T 0607《沥青溶解度试验》所规定的要求，并根据实际使用的情况设计和制造的。适用于测定石油沥青或乳化沥青蒸发后残留物的溶解度（不适用于测定改性沥青的溶解度），是石油化工、建筑、公路建设等行业理想的石油沥青或乳化沥青溶解度的分析试验仪器。



### 一、主要技术特点

- 1、本仪器设计为台式、一体机，采用抽气泵对试样进行抽气吸滤，抽气量连续可调。
- 2、本仪器设计为双路工作方式，可对试样同时进行两路平行试验，工作效率高。
- 3、本仪器配置齐全，包含：玻璃坩埚、双口瓶、锥形瓶、玻璃纤维滤纸等。

### 二、主要技术参数及指标

- 1、工作电源：AC (220±10%) V 50Hz；
- 2、整机功耗：≤100W；
- 3、工作方式：双路工作；
- 4、吸滤方式：抽气泵抽气量连续可调；
- 5、吸滤膜：玻璃纤维滤纸，符合标准 GB11415 中附录 A 方法，满足 P4 级要求；
- 6、试验溶剂：三氯乙烯；
- 7、适用环境：温度 15℃~35℃，相对湿度≤85%；
- 8、外形尺寸：420mm×320mm×360mm（长×宽×高）；
- 9、仪器净重：8.8kg。

**五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！**

**同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！**

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303(销售)

传真：021-59501302(销售)

邮编：201814

网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878（销售）

电话：021-62434809（销售）

电话：021-59501305（服务）

E-mail：[51082298@vip.163.com](mailto:51082298@vip.163.com)