



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-0625 沥青旋转黏度计

SYD-0625 沥青旋转黏度计，是按照中华人民共和国交通行业标准 JTJ 3410-2025《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的 T 0625 沥青旋转黏度试验（旋转黏度计法）规定结合目前公路施工保养的要求设计制造的，适用于各种沥青粘度的测量。



1、主要技术特点

1、本仪器采用微电脑技术能方便地设定量程、转子号、及转速，对传感器检测得到的数据进行数字处理，并且在显示屏上清晰地显示。

2、采用高细分步进电机、高亮度的 LED 显示屏、开机后可实现无极调速满足客户在线测量的要求。

3、配有外接通讯接口可以与电脑和打印机实行通讯。

二、主要技术参数及指标

- | | |
|---------|-----------------------------------|
| 1、工作电源： | AC (220V±10%) V、50Hz； |
| 2、整机功耗： | 200W； |
| 3、测量范围： | 10mPa·s~50000mPa·s； |
| 4、转子规格： | 21 号、27 号和 29 号三种转子； |
| 5、转子转速： | (0.5、1、2、5、10、20、50、100)r/min 八档； |

- 6、测量误差： $\pm 3\%$ (所选量程的 F. S)；
7、控温范围： $40^{\circ}\text{C} \sim 260^{\circ}\text{C}$ ；
8、控温精度： $40^{\circ}\text{C} - 100^{\circ}\text{C}$ 之间为 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ； $100^{\circ}\text{C} - 260^{\circ}\text{C}$ 之间为 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ；
9、盛样筒容积：20ml；
10、环境温度：温度 $15^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 $\leq 85\%$ ；

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！
同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303(销售)

传真：021-59501302(销售)

邮编：201814

电话：021-62572878 (销售)

电话：021-62434809 (销售)

电话：021-59501305 (服务)

网址: <http://www.shangyi.net>

E-mail: 51082298@vip.163.com