



# 上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

## WNE—1A 恩氏粘度计

本仪器是根据中华人民共和国标准GB/T 266《石油产品恩氏粘度测定法》、中华人民共和国行业标准 JTG 3410-2025《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的 T0622《乳化沥青标准黏度试验（恩格拉黏度计法）》规定的要求设计制造的，适用于测定液体在一定温度、容积的条件下，从恩氏粘度计流出的时间（秒）与蒸馏水在25℃时流出的时间（秒）之比，即为液体的恩氏粘度，单位为恩格拉度。

### 一、主要技术特点

- 1、温度控制器采用数字式温控仪，参数设置方便，控温精度高，达到 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 。
- 2、内外锅采用模具化生产，304 不锈钢材质，耐腐蚀抗氧化。
- 3、仪器出厂已进行水值标定，用户收到即可进行恩式黏度测试，方便可靠。
- 4、恩式笔采用硬木材质，符合JTG 3410-2025 T0622规定的配件要求。
- 5、仪器标配 GB/T 266 与 JTG E20 T0622 规定的配件，满足双标准实验要求。

### 二、主要技术参数及指标

- 1、标准水值：(51 $\pm$ 1)秒；
- 2、测定温度：(0~100) $^{\circ}\text{C}$ ；
- 3、控温精度： $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ ；
- 4、恩氏粘度温度计：符合 GB/T 514 标准；
- 5、量瓶规格：(200 $\pm$ 0.2)ml；
- 6、内锅：材料为不锈钢；
- 7、电加热器功率：550W（AC（220 $\pm$ 10%）、50Hz）；
- 8、电子秒表精度：1/100 秒（用户自备）；
- 9、外形尺寸：200mm $\times$ 200mm $\times$ 400mm（长 $\times$ 宽 $\times$ 高、不含温控仪）。

**五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！**

**同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！**

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303(销售)

传真：021-59501302(销售)

邮编：201814

网址：<http://www.shangji.net>

电话：021-62572878（销售）

电话：021-62434809（销售）

电话：021-59501305（服务）

E-mail: 51082298@vip.163.com

