



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-0618C 石油沥青四组分试验器

本仪器是根据中华人民共和国行业标准 NB/SH/T 0509《石油沥青四组分测定法》和 JTG 3410-2025《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中 T 0618《沥青四组分试验（DS 法）》规定的要求设计制造的,是测定石油沥青的饱和分、芳香分、胶质、沥青质四组分的理想仪器。

本仪器也可参照中华人民共和国行业标准 SH/T 0266《石油沥青质含量测定法》，测定柴油、燃料油、润滑油、沥青和除去 260℃之前低沸点馏分原油的沥青质。



一、主要技术特点

- 1、由循环恒温水浴、马弗炉、真空烘箱、沥青质抽提器及玻璃吸附柱组成。
- 2、沥青质抽提器由专用支架支撑，并配有电热板连成一体，操作方便。
- 3、加热功率连续无级可调；配件齐全、使用方便。
- 4、配套 HWY-10 恒温浴，控温效果好，精度达到 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 。
- 5、试验支架外壳采用 304 不锈钢包裹制成，耐腐蚀；支架选用特制的耐腐蚀，抗高温，抗变形材质，确保设备使用的耐久性。

2、主要技术参数及指标

（一）加热炉

- 1、工作电源：AC (220 \pm 10%) V 50Hz；
- 2、整机功耗： \leq 1200W；
- 3、电热器功率范围：100W \sim 1000W，无级可调；
- 4、适用环境：温度：15 $^{\circ}\text{C}$ \sim 35 $^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度： \leq 85%；
- 5、外形尺寸：270mm \times 160mm \times 115mm（长 \times 宽 \times 高）。

（二）循环恒温水浴——HWY-10 多功能循环恒温水浴

- 1、工作电源：AC (220 \pm 10%) V50Hz；
- 2、整机功耗： \leq 1100W；
- 3、浴槽容积：10L；

- 4、温度范围：-10℃~95℃；
5、恒温精度：±0.2℃；
6、循环水量：≥4L/min；
7、适用环境：温度：15℃~35℃；相对湿度：≤85%；
8、外形尺寸：530mm×400mm×430mm（长×宽×高）。

（三）铁架台

- 1、底座尺寸：345mm×210mm；
2、立柱总高：580mm。

（四）吸附柱支架

- 1、外形尺寸：820mm×250mm×900mm（长×宽×高）。



五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！
同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303(销售)

传真：021-59501302(销售)

邮编：201814

网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878（销售）

电话：021-62434809（销售）

电话：021-59501305（服务）

E-mail: 51082298@vip.163.com