



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-255A 液体石油沥青馏程试验器

本仪器是根据中华人民共和国行业标准 JTG 3410-2025 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的 T 0632 《稀释沥青蒸馏试验》规定的要求设计制造的, 适用于按 T0632 标准规定的试验方法测定液体石油沥青的馏分含量。



一、主要技术特点

- 1、试验玻璃装置夹持器设计合理, 底座为铸铁材质, 稳重可靠; 冷凝管的安装、拆卸方便。
- 2、加热功率连续无级可调, 功率大小由电表直观显示, 温度控制方式先进、合理。
- 3、特殊设计的烧瓶罩采用耐高温黑色涂层, 配有高精度水银温度计, 满足实验所要求。

二、主要技术参数及指标

- 1、工作电源: AC (220±10%) V、50Hz;
- 2、烧瓶罩: 用铁皮制成, 表面镀黑, 装有木制手柄, 手柄对面设有一条能使蒸馏烧瓶支管通过的缺口, 烧瓶罩上开有一个长方形观察窗, 窗框上插有透明的云母片;
- 3、蒸馏烧瓶: 硬质玻璃, 耐热 500℃ 以上。瓶体球径为 $\Phi 102\text{mm} \pm 2.0\text{mm}$, 瓶体颈粗 $25\text{mm} \pm 1.2\text{mm}$, 支管和瓶颈成 $75^\circ \pm 3^\circ$ 的角度;
- 4、温度计: $0^\circ\text{C} \sim 360^\circ\text{C}$, 分度 1°C ;
- 5、冷凝管: 水冷式冷凝管, 总长 $450\text{mm} \pm 10\text{mm}$;
- 6、加热调温器: 由加热电炉和可控硅调温电路箱壳组成, 加热升温速率可调;
- 7、量筒: 容积为 25mL、50mL 或 100mL;
- 8、导接管: 厚玻璃 (约 1 mm) 制, 牛角形, 弯角约 105° , 大端内径 18 mm, 小端内径不小于 5mm;
- 9、电炉垫圈: 用碳化硅制造, 外径为 $\Phi 117\text{mm}$, 内径分别为 $\Phi 50\text{mm}$ 、 $\Phi 30\text{mm}$ 的两种;
- 10、适用环境: 温度 $-10^\circ\text{C} \sim +35^\circ\text{C}$, 相对湿度 $\leq 85\%$;
- 11、整机功耗: $\leq 1100\text{W}$;
- 12、外形尺寸: 主机: $310\text{mm} \times 220\text{mm} \times 450\text{mm}$ (长×宽×高)。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌!

同行业中率先通过 ISO9001 认证, 请认准商标放心选型订购!

公司地址

地址: 上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话: 021-59501303 (销售)

传真: 021-59501302 (销售)

邮编: 201814

网址: <http://www.shangyi.net>

电话: 021-62572878 (销售)

电话: 021-62434809 (销售)

电话: 021-59501305 (服务)

E-mail: 51082298@vip.163.com