



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-0624 沥青粘韧性测试仪

本仪器是根据中华人民共和国交通行业标准 JTG 3410-2025《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中 T0624《沥青黏韧性试验》和石化行业标准 SH/T0735《沥青粘韧性试验法》所规定的要求设计制造的。用于测试沥青在特定条件下的粘韧性，以评价沥青掺加改性剂后的改性效果。

一、主要技术特点

- 1、本仪器兼容交通行业和石化行业两个试验标准的要求，拉伸长度可选择 300mm 或 610mm；拉伸试验机运行平稳可靠，测量精度高。
- 2、自主研发的试验检测软件，能自动绘制打印“粘韧性试验荷重~变形曲线”和自动计算沥青的粘韧性、韧性。
- 3、外置15英寸工控机显示触摸屏控制，实时显示试验过程和数据。
- 4、本仪器可通过微机控制，完成试验和测试结果计算。
- 5、本仪器也可通过面板上的上行键、下行键、停止键，完成试验操作。
- 6、标配有五套粘韧性试验配件，并可计算三个试样的平均值。
- 7、选配 A4 打印机，可以打印试验曲线及试验数据。
- 8、仪器设计先进，制作考究，外形精美，操作简便。



二、主要技术参数及指标

- 1、工作电源: AC (220±10%) V, 50Hz;
- 2、整机功耗: ≤500W;
- 3、拉伸速度: (500±10) mm/min;
- 4、最大加载能力: 1000N;
- 5、拉力非线性误差: <0.5%;
- 6、最大拉伸长度: 610mm;
- 7、拉力采样间隔: 0.5mm;
- 8、适用环境: 温度: (15~35) °C, 相对湿度: ≤85%;
- 9、外型尺寸: 560mm×450mm×1230mm (长×宽×高);
- 10、仪器净重: 100kg。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌!

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购!

公司地址

地址: 上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话: 021-59501303(销售)

传真: 021-59501302(销售)

邮编: 201814

网址: <http://www.shangyi.net>

电话: 021-62572878 (销售)

电话: 021-62434809 (销售)

电话: 021-59501305 (服务)

E-mail: 51082298@vip.163.com